



Césped artificial VERSALLES

USO	Paisajismo y jardinería
FABRICACIÓN	Tufting pelo cortado + fibra rizada
CARACTERÍSTICAS DEL HILO	Monofilamento cóncavo de sección en "C": polietileno Monofilamento con nervio central: polietileno Fibra rizada: polipropileno 15.000 Dtx. UV estabilizado
CALIDAD DEL HILO	Respetuoso con el medio ambiente. Libre de plomo y cadmio
COLOR	Monofilamentos: verde bicolor Hilo rizado / raíz: beige + marrón
BASE	Material: tejido de polipropileno con velo de fibra acrílica Peso: 240 gr / m2
RECUBRIMIENTO DE BASE	Látex 900 gr / m2 (+/- 10%)
GALGA	3/8"
N° DE PUNTADAS POR CADA 10 cm	15 (+/- 1)
N° DE PUNTADAS	15.750 puntadas / m2 (+/- 10%)
ALTURA FIBRA	30 mm (+/- 5%)
ALTURA TOTAL	32 mm (+/- 5%)
PESO HILADO	1.740 gr / m2 (+/- 10%)
PESO TOTAL	2.880 gr / m2 (+/- 10%)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	< 0,40 %
PERMEABILIDAD AL AGUA	50 litros / minuto / m2
INSTALACIÓN	Flotante y sin relleno de arena de sílice
ANCHO DE BOBINAS	200 cm / 400 cm
LONGITUD DE BOBINAS	Estándar: 20 m (algunas bobinas pueden ser de otras longitudes)

SUMIGRAN, S.L. Sierra de Algodonales 5-7 Arganda del Rey 28500 Madrid www.sumigran.es
91 116 96 57-58-59-60 / 91 872 01 56 / 91 872 95 69 (fax)

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto con el fin de su mejora, de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos. La información aquí mostrada es sólo de carácter informativo, no contractual.